

Gehrungssägeautomaten HBA

HBA, Hochleistungsmetallbandautomaten die durch ihre Merkmale zu überzeugen wissen.



Name HBA	Gewicht (Kg)	Abmessungen LxBxH (mm)	Antriebsleistung	Arbeitsbereich 90° (mm)	Arbeitsbereich 45° L / 30° R	Gehrung	Zwei Säulen
250 G	1720	2100x1900x1200	240/400 V 1,5 Kw	Ø 250, 250x250	250x180, 180x160	Ja	
320 G	1950	2100x1900x1200	240/400 V 1,5 Kw	Ø 320, 4-kant 300x300	250x180, 180x160	Ja	
500 G	2080	2100x2200x1200	240/400 V 1,5 Kw	Ø 320, 4-kant 500x300	360x200, 250x200	Ja	
500 SG	2500	2900x2400x1200	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 4-kant 500x300	400x320, 500x320	Ja	Ja
500 SG XL	2600	2900x2200x1300	240/400 V 3,0 Kw	Ø 400, 500x400	400x400, 260x400	Ja	Ja
320 SG	2400	2900x2200x1200	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 320x320	320x260, 320x180	Doppelt	Ja
320 SG LR	2200	3800x2300x1200	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 320x320	320x260, 320x180	Doppelt	Ja
400 SG LR	2800	3800x2300x1200	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 400x320	320x300, 320x220	Doppelt	Ja
500 SG LR	2800	4200x2400x2200	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 500x320	400x320	Doppelt	Ja
500 SG LR XL	3000	4200x2400x2200	240/400 V 3,0 Kw	Ø 400, 500x400	400x400	Doppelt	Ja
600 SG LR XL	3200	4500x2500x2300	240/400 V 3,0 Kw	Ø 400, 600x400	400x400	Doppelt	Ja

* Die Schnittgeschwindigkeit beträgt bei allen aufgeführten Maschinen 15-105m /min und ist stufenlos frequenzgeregelt.

** Die Arbeitshöhe beträgt bei allen aufgeführten Maschinen 650 mm