

Halbautomatische Metallbandsägen

HBS, Hochleistungsmetallbandsägen die durch ihre Merkmale zu überzeugen wissen.



Name HBS	Gewicht (Kg)	Abmessungen LxBxH (mm)	Antriebsleistung	Arbeitsbereich 90° (mm)	Arbeitsbereich 45° (mm)	Arbeitsbereich 60° (mm)	Gehrung	Zwei Säulen
500 G HA	950	2190x1300x1300	240/400 V 1,5 Kw	Ø 320, 4-kant 500x300	Ø 280, 4-kant 400x320		Ja	
350 G HA	750	2000x1300x1030	240/400 V 1,5 Kw	Ø 320, 4-kant 300x300	Ø 280, 4-kant 200x200	Ø 200, 4-kant 140x140	Ja	
400 G LR	780	1850x850x1030	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 400x280	Ø 200, 260x160		Ja	
500 SG LR	1600	2200x1800x1950	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 500x320			Doppelt	Ja
500 SG LR XL	1600	2800x2200x2500	240/400 V 3,0 Kw	Ø 400, 500x400	Arbeitsbereich 45° L / 60° R 400x320 / 320x280		Doppelt	Ja

* Die Schnittgeschwindigkeit beträgt bei allen aufgeführten Maschinen 15-105m /min und ist stufenlos frequenzgeregelt.

** Die Arbeitshöhe beträgt bei allen aufgeführten Maschinen 650 mm

Halbautomatische Metallbandsägen

HBS, Hochleistungsmetallbandsägen die durch ihre Merkmale zu überzeugen wissen.



Name HBS	Gewicht (Kg)	Abmessungen LxBxH (mm)	Arbeits-höhe (mm)	Antriebs-leistung	Arbeitsbereich 90° (mm)	Arbeitsbereich 45°/30° HxBØ (mm)	Gehrung	Zwei Säulen
350 SG	1250	2100x1290x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 350x320	320x250 / 320x170	Ja	Ja
500 SG	1300	2100x1290x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 500x320	320x400 / 320x250	Ja	Ja
500 SG XL	1400	2100x1290x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 400, 500x400	400x400 / 400x250	Ja	Ja
250 S-HA	950	2000x1200x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 250, 250x250			Ja
320 S-HA	1250	2100x1200x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 320x320			Ja
400 S-HA	1350	2200x1200x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 400x320			Ja
400 SXL-HA	1450	2200x1200x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 400, 400x400			Ja
500 S-HA	1450	2200x1200x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 320, 500x320			Ja
500 SXL-HA	1550	2200x1200x1950	650	240/400 V 3,0 Kw	Ø 400, 500x400			Ja

*Die Schnittgeschwindigkeit beträgt bei allen aufgeführten Maschinen 15-105m /min und ist stufenlos frequenzgeregelt.