



Mobile Kantenfräsmaschine ASO 930

Kantenfräsmaschine, automatisch

Mit der ASO 930 wird nun auch das Fräsen der Stirn- und Unterseite am Werkstück möglich. Das Werkstück muss nicht mehr gewendet werden.



Merkmale:

- Leichte Fasen- und Winkeleinstellung
- Automatische Vorschubregulierung
- je nach Werkstoff von 0 – 1,2 m/min
- Stabile Guss-Stahlkonstruktion
- Gehärteter Arbeitstisch mit Führungsrollen
- Arbeitshöhe 820 – 970 mm

Optionen:

- Drehzahlregulierung
- Schruppmesserkopf RC 16
- Messerkopf SD12 für Werkstücke < 8mm und kleinere Fasen
- Spezialversion für Werkstückdicken: 8 – 100 mm oder < 8 mm

Technische Daten	ASO 930 U
Fasenbreite (mm)	8 - 53
Fasenwinkel (°)	0 - 60
Spindeldrehzahl (1/min)	800
Fräskopf (Ø mm)	63
Bestückung	5
Leistung (kW)	4,0
Netzspannung (V/Hz)	400/50
Vorschub	Automatisch.
Vorschub (m/min)	0,2 – 1,0
Arbeitshöhe ca. (mm)	820 – 970
Blechstärken (mm)	8 - 60
Gewicht ca. (kg)	240

Messerkopf



Wendeplatten

