Blechkanten-Entgratmaschine BKE-550

Bedienerfreundliche Blechkanten-Entgratmaschine BKE 550 zur beidseitigen Blechentgratung

Die Blechkantenentgratmaschine BKE550 arbeitet mit zwei gegenläufigen Lamellenscheiben. Der Durchführungsspalt wird auf die entsprechende Blechstärke eingestellt und das mindestens 30mm breite Werkstück wird an den Lamellen einfach vorbeigezogen. Die Maschine kann um 90° gekippt werden und die Bearbeitung erfolgt in der Senkrechten. Beide Seiten der Blechkante werden gebrochen bzw. verrundet, entgratet. Dünne Bleche werden entgratet und beidseitig besäumt. Das Edelstahlblech oder Stahlblech wird gleichzeitig an der Oberseite und Unterseite entgratet. Für das Entgraten und Kantenverrunden von polierten Blechen empfehlen wir die Beschichtung des Auflagetisches mit einer Schutzfolie oder das Besäumen in der senkrechten Aufstellung der BKE550. Ein Absaugstutzen erlaubt den Anschluss an einen Industriesauger. Die Maschine ist für den industriellen und dauerhaften Einsatz geeignet.

Vorteile:

- Für sämtliche Materialien in den Blechstärken 1 – 5 mm geeignet, kleinste Blechbreite 30 mm
- Beidseitiger Kantenbruch durch Anschlagschiene
- Maschine **stehend und liegend** verwendbar
- Mit Absaugstutzen für Staubabsaugung Ø43mm
- Abmessungen L / B / H (mm): 550 / 380 / 400
- Gewicht: 38 kg
- Drehzahl polumschaltbar, 1.400 und 2.800 U/min.
- Keine Anlernzeit, da Führung gegeben
- Bedienerfreundlich
- Schneller, einfacher Werkzeugwechsel.
- Zwei handelsübliche Lamellenschleifscheiben (Lamellen-Schleifrad) 160 x 30 mm, verschiedene Körnungen lieferbar.
- Maschine muss an einer Absaugung angeschlossen werden.

Einsatzmöglichkeiten:

- Für sämtliche Materialien geeignet,
- Blechstärken 1-5 mm.
- Beidseitiger Kantenbruch
- Maschine stehend und liegend verwendbar.
- Keine Anlernzeit, da Führung gegeben.
- Bedienerfreundlich
- Schneller, einfacher Werkzeugwechsel.
- Zwei handelsübliche Lamellenschleifscheiben 160 x 30 mm, verschiedene Körnungen lieferbar.
- Mit Anschlagleiste für kleine Blechzuschnitte (kleinste Blechbreite 30 mm).
- Absaugstutzen vorhanden.
- Maschine muss an einer Absaugung angeschlossen werden.

Technische Daten:	BKE 550
Motorleistung:	0,2 kW
Umdrehungen:	1400/2800 U/min, polumschaltbar
Anschluss:	400 V, 50Hz
Tischgröße:	550 x 160 mm
Länge:	550 mm
Breite:	400 mm
Höhe:	380 mm
Gewicht netto:	38 kg