



STATIONÄRE ENTGRATMASCHINEN KKE

Vielseitig verwendbar und bedienerfreundlich, Entgratmaschine KKE1 und KKE2

Entgraten wird mit diesen Entgratmaschinen zum Kinderspiel. Die stationären Entgratmaschinen arbeiten mit Stiffhäsern oder auch Fingerhäsern, wo das Werkstück einfach vorbeigeführt wird. Materialien wie Aluminium, Buntmetalle, aber auch Stahl und Edelstahl können einfach entgratet werden. Eine große Auswahl an Stiffhäsern für Fasen, wie auch mit definierten Radien sind ab Lager verfügbar.

Die einfache Bedienung lässt eine Nutzung für ungeübte Werker zu. Die Fashöhe ist sehr genau einstellbar. Der Antrieb für den Dauereinsatz ausgelegt.

Gerade Kanten, Bohrungen, Langlöcher und sogar Räumnuten werden präzise, schnell und einfach angefast. Der Prismenaufsatz bei der KKE2 zur Bearbeitung gerader Kanten rundet das Gesamtpaket ab und sind ein großer Helfer zu kleinem Preis. Eine Absaugung kann angeschlossen werden.



Vorteile:

- Maßgenauer Kantenbruch durch Anschlagleiste oder Fräsenlagerführung
- Geeignet für sämtliche Materialien, 0,1 – 1,5 mm Stahl und 4 mm Buntmetalle
- Keine Anlernzeit, da Führung gegeben Schneller, einfacher Werkzeugwechsel
- Einsatz handelsüblicher Hartmetallfräser oder Sonderfräser
- Zubehör auf Anfrage erhältlich
- KKE2 mit Prisma 45°

Lieferumfang:

- Anschlagleiste, Steckschlüssel 17 mm, Überwurfmutter, Inbusschlüssel 3 mm, Spannzange \varnothing 6 mm, Gabelschlüssel 14 mm
- Einsatzring mit Bohrung \varnothing 8 mm
- Prisma mit Absaugstutzen, Einsatzring mit Bohrung \varnothing 12 mm, Spannzange \varnothing 8 mm, Inbusschlüssel 5 mm (nur für KKE 2)
- Betriebsanleitung

Zubehör:



Technische Daten:	KKE1 / KKE2
Motorleistung (W)	600
Drehzahl (U/min)	8.000 – 24.000 (stufenlos)
Abmessungen (L / B / H) (mm)	300 / 250 / 320
Gewicht (kg)	20 / 24
Spannzange \varnothing (mm)	6 / 8
Tischgröße (mm)	300 x 250